


FHC 10.9 zingué

DIN 7991



Ø	3	4	5	6	8	10	12
P	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
ε	90	90	90	90	90	90	90
Dk maxi	6	8	10	12	16	20	24
K maxi	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5
s	2	2,5	3	4	5	6	8
t	1,2	1,8	2,3	2,5	3,5	4,4	4,6
b	12	14	16	18	22	26	30
*	20	25	30	35	45	45	55

* Filetée sous tête jusqu'à

Ø	3	4	5	6	8	10	12
Longueur avec tête	Boîte de 200					Boîte de 100	Boîte de 50
8	X	X	X				
10	X	X	X	X	X		
12	X	X	X	X			
16	X	X	X	X	X	X	
20	X	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X	X
30	X	X	X	X	X	X	X
35		X	X	X	X	X	X
40		X	X	X	X	X	X
45			X	X	X	X	X
50		X	X	X	X	X	X
60			X	X	X	X	X
70			X	X	X	X	X
80			X	X	X	X	X
	Boîte de 100					Boîte de 50	

Les caractéristiques mécaniques sont conformes à la norme ISO 898-1.

En raison de la forme de leur tête, ces vis peuvent ne pas respecter les conditions de charge minimale de rupture.