

AIRTOP



- 1 Recouvrement en SBR noir
- 2 Renforcement polyester
- 3 Paroi intérieure en NBR/SBR noir

Tuyau caoutchouc avec renforcement en fibres textiles.

Conception en SBR et NBR souples, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

APPLICATIONS

Équipement des compresseurs de chantier pour alimentation d'outils pneumatiques. Usage normal.

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Bâtiment et travaux public, industrie

Marquage

AIRTOP PS 15 B / PLNE 45 B - Made in CEE trimestre/année de fabrication

AVANTAGES

Utilisable par tous les temps, l'AIRTOP est le tuyau idéal pour l'équipement des compresseurs de chantier.

RACCORDS

Raccords Express avec colliers à griffe Ø 29.

Ø mm	+/- mm	Ø mm	+/- mm	Ø mm	g/m	bar	bar	Ø mm	Noir	
									20 m	40 m
16	+/- 0.7	23	+/- 0.7	3.5	310	45	15	160		166557
20	+/- 0.8	29	+/- 0.8	4.5	510	45	15	200	166551	166564
25	+/- 0.8	34	+/- 0.8	4.5	600	45	15	250		166559