

SPIRABEL® BALNEO PISCINE

Tuyau renforcé par un jonc en PVC rigide.

Le jonc antichoc en PVC rigide blanc est noyé dans une âme en PVC souple blanche.



- 1 Jonc en PVC rigide antichoc
- 2 Paroi en PVC souple. Intérieur et extérieur lisses


ATTENTION
DÉSIGNATION PAR
LE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR



APPLICATIONS

- Equipement des piscines et installations de balnéothérapie

Marquage

SPIRABEL BALNEO Ø ext  [N° lot]

AVANTAGES

Le procédé de fabrication du SPIRABEL® BALNÉO permet une grande précision du diamètre extérieur afin d'être compatible avec les "raccords piscine". Les parois intérieure et extérieure sont lisses. Sa structure lui confère une forte résistance à l'écrasement et une excellente tenue au vide.

RACCORDS

Raccords usuels pour les piscines à emmanchement sur le tuyau et à coller (Colle préconisée n° 4475 de 3M).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 104 à 107 colonne A.

ATTENTION

Les tuyaux spiralés présentent en général un allongement sous pression qui peut devenir important lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas à nous consulter.

Ø ext mm	± mm	Poids g/m	Pression bar	Pression bar	Ø int mm	Blanc	
						25 m	50 m
32	+/- 0,4	346	21	7	80	168729	
40	+/- 0,4	513	19	6	120	168745	
50	+/- 0,4	675	18	6	190	168774	168780
63	+/- 0,4	943	15	5	250	168793	

