

DELTRISORB

Deltrisorb FC - Plateaux de charbon aggloméré (NOP)




Description	Base A (mm)	Hauteur B (mm)	Épaisseur C (mm)	Débit (m³/h) / Delta P (Pa)
Deltrisorb FC NOP	708	188	16	720 / 100
Deltrisorb FC NOP	583	238	20	200 / 90
Deltrisorb FC NOP	570	305	20	250 / 90
Deltrisorb FC NOP	600	475	20	410 / 90
Deltrisorb FC NOP	583	238	20	200 / 90

NEW



Conseil  Destiné à être placés en "V" dans des structures en métal ou plastique.



APPLICATIONS

- Désodorisation et épuration des polluants gazeux
- Bâtiments tertiaires, restaurants, bureaux, data centers, ...

AVANTAGES

- Aucun relargage de poussières
- Absence de tassement du charbon actif au court du temps
- Grande longévité
- Remplacement aisé, rapide et soigné
- Pourtour en polyuréthane pour assurer l'étanchéité lors du placement

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Média : grains de charbon actif agglomérés
- Structure : avec ou sans bord en polyuréthane
- Disponibles uniquement dans les dimensions ci-dessus
- T° max : 40°C
- Humidité relative : max 70%