

FLEXI SPRAY



+50
-20
°C



- 1 Revêtement en PE, résistant aux solvants et à l'abrasion.
- 2 Couche intermédiaire en PE cristal extra-souple
- 3 Renforcement textile
- 4 Paroi intérieure en PEBD noir antistatique

Tuyau antistatique très souple.

Conception 4 couches en PE extra-souple avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

APPLICATIONS

Tuyau antistatique spécialement conçu pour la pulvérisation de peintures.

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Garages, industrie automobile, plasturgie, usines d'assemblages.

**ADAPTÉ AUX SITES SOUMIS
À LA DIRECTIVE ATEX
RÉSISTIVITÉ < 10⁶ Ω/M
SELON NF EN ISO 8031**

Marquage

= FLEXI SPRAY - TUYAU DISSIPATEUR PEINTURE_PAINT DISSIPATER HOSE — Ø INT_ Ø raccords ID – PMS/MWP
20BAR/290PSI @20°C/68°F - «Année de fabrication» - MADE IN FRANCE = [N°OF code date]

AVANTAGES

FLEXI SPRAY est un tuyau haut de gamme pour la pulvérisation de peintures. Sa souplesse et sa légèreté facilitent la gestuelle lors de l'utilisation et son renforcement équilibré assure une excellente stabilité.

L'aptitude du FLEXI SPRAY à évacuer les charges électrostatiques est un gage de sécurité en cas d'utilisation dans des environnements inflammables (cabines de peintures, présence d'hydrocarbures...)

Très résistant, il est testé sur des cycles de pression de 10,000 cycles garantissant une grande durée de vie.

RACCORDS


Pour préserver la continuité électrique, prévoir des raccords métalliques : NPS, express, rapides à olives ou à embout cannelé, collier à bande, à tourillon ou à oreilles. Raccords à coiffe. Le sertissage est possible avec des raccords non blessants. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).


TENUE CHIMIQUE

Voir tableau des résistances chimiques colonne E de notre catalogue ou sur notre site web www.tricoflex.com

Ø INT mm	+/- mm	Ø EXT mm	+/- mm	Ø INT mm	Poids g/m	Pression bar	Pression bar	Ø INT mm	Orange	
									L (m)	Ref
3,2	0,4	7,3	0,5	2	31	60	20	25	25	126018
									152,5	126019
									450	126020
6,5	0,4	10	0,5	1,8	44	60	20	50	25	126118
									152,5	126119
									250	126120
9,5	0,5	14,8	0,6	2,65	92	60	20	80	25	126152
									152,5	126153
									175	126154

FLEXIBLES



Raccords 1/4'			
 (mm)	L (m)	Ref	Mini cde (PC/carton)
3,2	7,5	126021	15
	10	126022	10
6,5	5	126121	8
	7,5	126122	8
	10	126123	7
Raccords 3/8'			
3,2	7,5	126023	15
	10	126024	10
6,5	5	126124	8
	7,5	126125	8
	10	126126	7
9,5	5	126155	8
	7,5	126156	8
	10	126157	6