


Vue d'ensemble

- Excellente répétabilité
- Réglage de l'écart pour la régulation
- Correction de l'écart pour le contrôle
- Haute résistance à la surpression



Caractéristiques techniques

Boîtier

Degré de protection	IP66
Couverture	Bleu peint, Zamak Vis de fixation en acier inoxydable
Matière du boîtier	Peint en noire, acier
Montage	Support mural
Échelle	Interne, Précision d'affichage $\pm 5\%$ FS

Performance

Plage de pression min.	-50 ... 0 mbar
Plage de pression max.	0 ... 2500 mbar
Répétabilité	$\pm 1\%$ FS

Température

Température ambiante	-25°C ... +70°C
Température de stockage	-40°C ... +70°C

Température

Température de process	-15°C ... +150°C
------------------------	------------------

Parties en contact avec le fluide

Matière du raccord process	Acier inox 1.4404 / AISI 316L
Membrane	FKM (Viton)

Données électriques

Connexion électrique	Via bornier interne avec presse-étoupe plastique pour $\varnothing 7$ à 10,5 mm
Prise de terre	Via bornier interne
Réglage	2 vis externes sur le dessus du boîtier pour réglage de l'écart et des points de consigne





Approbation / Conformités

Conformité CE	Directive Basse Tension LVD 2014/35/CE
---------------	--


propos

- Ces appareils doivent être utilisés en tant qu'indicateurs délivrant une information électrique en fonction de la valeur de la grandeur d'entrée. Ils ne sont pas destinés à être utilisés en tant qu'accessoire de sécurité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier la compatibilité de l'appareil avec l'utilisation pour laquelle il a été prévue.


Dimensions (mm)



Echelle: 101 - 102 - 103 - 104
Masse: 10 kg




Echelle: 151 - 152 - 153 - 154
Masse: 6,4 kg




Echelle: 171 - 172 - 173
Masse: 7 kg




Raccordements électriques



1 SPDT



2 SPDT

Principe


Un élément sensible déformable actionne un microrupteur par l'intermédiaire d'un levier. Le réglage de la consigne est obtenu par un ressort comprimable monté en opposition.

Les points de consigne à la hausse et à la baisse doivent être compris entre 10% et 90% de l'échelle.

Réglage standard en usine

Point de consigne à 50% de l'échelle à la baisse de pression

Réglage en usine des points de consigne spécifique client (option SETP)

Les spécifications suivantes doivent être données à la commande :

- Valeur du point de consigne
- Réglage de la pression à la baisse ou la hausse
- Valeur de l'écart (si nécessaire) lors de l'utilisation d'un microrupteur à écart réglable

Plages de réglage

Echelle	P. Max accidentelle	Code	Ecart du microrupteur ¹⁾								
			Ecart réglable				Ecart fixe				
			A (B*)	M (K*)	C (W*)		E (F*)		H	D (V*)	J
			10%	90%	10%	90%	10%	90%	10%	90%	
mbar	bar	mbar									
-50 ... 0	10	101	2 - 25	2.5 - 25	6.5 - 25	7.5 - 25	0.6	0.6	2.5	3	
-2 ... 10	10	102	1 - 10	1 - 10	N/A	N/A	0.4	0.4	1.5	1.5	
-5 ... 50	10	103	1 - 20	2 - 20	4.5 - 20	5 - 20	0.4	0.4	1.5	2.5	
-8 ... 100	10	104	1.5 - 25	2.5 - 25	5 - 25	10 - 25	0.5	0.5	2	3	
-200 ... 0	50	151	12 - 80	20 - 80	25 - 80	40 - 80	3	4	14.5	25	
0 ... 200	50	152	15 - 80	25 - 80	30 - 80	45 - 80	3.5	4	18	30	
0 ... 400	50	153	17 - 150	30 - 150	35 - 150	50 - 150	4	5.5	20.5	35	
0 ... 1000	50	154	22 - 150	35 - 150	45 - 150	60 - 150	6	7	26.5	45	
0 ... 700	100	171**	20 - 350	40 - 350	40 - 350	70 - 350	7	9	24	50	
0 ... 1500	100	172**	20 - 350	60 - 350	40 - 350	100 - 350	7	9	24	75	
0 ... 2500	100	173**	25 - 350	90 - 350	50 - 350	160 - 350	9	11	30	110	

(*) Pour la version avec 2 microrupteurs, les valeurs minimum de l'écart doivent être multipliées par 1,5

(**) Seulement G1/4 femelle

(1) La valeur de l'écart dépend de la valeur du point de consigne.

Ce tableau contient les valeurs d'écart pour le réglage du point de consigne à 10% et 90% de l'échelle sélectionnée. Pour l'écart réglable la valeur inférieure correspond au ressort d'écart totalement détendu et les plus élevés correspondent au ressort d'écart entièrement tendu. Pour les autres points de réglage la valeur d'écart peut être calculée par interpolation linéaire entre les valeurs 10% et 90%.

Caractéristiques du microrupteur

Code	A (B)	M (K)	C (W)	E (F)	H	D (V)	J
Type	Standard	Contact or	Hermétique	Grande sensibilité	Réarmement manuel	Hermétique grande sensibilité	Réarmement manuel
6 Vdc	0.4 ... 10 A	10 ... 50 mA	5 mA ... 4 A	0.4 ... 1 A	N/A	0.4 ... 4 A	N/A
12 Vdc	0.4 ... 10 A	10 ... 50 mA	5 mA ... 4 A	0.4 ... 1 A	N/A	0.4 ... 4 A	N/A
24 Vdc	0.4 ... 6 A	10 ... 50 mA	5 mA ... 4 A	0.4 ... 1 A	0.1 ... 8 A	0.4 ... 4 A	0.1 ... 8 A
30 Vdc	0.4 ... 6 A	10 ... 10 mA	5 mA ... 3 A	0.4 ... 1 A	0.1 ... 8 A	0.4 ... 2 A	0.1 ... 8 A
48 Vdc	0.4 ... 6 A	10 ... 50 mA	5 mA ... 3 A	N/A	0.1 ... 8 A	N/A	0.1 ... 8 A
110 Vdc	0.1 ... 0.5 A	10 ... 50 mA	5 mA ... 1 A	N/A	N/A	N/A	N/A
220 Vdc	0.1 ... 0.25 A	10 ... 50 mA	5 mA ... 0.5 A	N/A	N/A	N/A	N/A
115 Vac	0.4 ... 10 A	10 ... 50 mA	50 mA ... 3 A	0.4 ... 10 A	0.1 ... 10 A	N/A	0.1 ... 10 A
250 Vac	0.2 ... 10 A	10 ... 100 mA	50 mA ... 2.5 A	0.2 ... 10 A	0.1 ... 5 A	N/A	0.1 ... 5 A
Rigidité diélectrique entre les contacts et la terre	2000 V	2000 V	1500 V	2000 V	2000 V	1000 V	2000 V

Référence de commande

Clé de commande - Possibilités de configuration voir website

	RPPN	-	4	#	#	.	###
Produit	RPPN						
Elément sensible	Membrane,Viton® (max.2.5 bar)		4				
Type de microrupteur	1 inverseur standard				A		
	simultanés				B		
	1 inverseur hermétique				C		
	simultanés				W		
	1 inverseur grande sensibilité				E		
	simultanés				F		
	simultanés				V		
	1 gold contact changeover switch				M		
	simultanés				K		
	1 inverseur manuel à la hausse				H		
	1 inverseur manuel à la baisse				J		
	1 inverseur pneumatique NF				Y		
	1 inverseur pneumatique NO				Z		
Raccord	G 1/4 Internal Screw						H
	G 1/2						3
	1/2 NPT						6
	1/4 NPT F						8
Etendues de mesure	-50 ... 0 mbar						101
	-2 ... 10 mbar						102
	-5 ... 50 mbar						103
	-8 ... 100 mbar						104
	-200 ... 0 mbar						151
	0 ... 200 mbar						152
	0 ... 400 mbar						153
	0 ... 1000 mbar						154
	0 ... 700 mbar						171
	0 ... 1500 mbar						172
	0 ... 2500 mbar						173

Exemple de commande

	RPPN	-	4	A	3	.	101	/	SETP
Produit	RPPN								
Elément sensible	Membrane,Viton® (max.2.5 bar)		4						
Type de microrupteur	1 inverseur standard			A					
Raccord	G 1/2						3		
Etendues de mesure	-50 ... 0 mbar								101
AJUSTEMENT	POINT DE CONSIGNE								SETP

Options

POINT DE CONSIGNE	SETP	SETPOINT AVEC PLOMBAGE	8990
Pour utilisation sur oxygène	0765	Certificat 2.1	Q001
FIXATION TUBE 2"	0407	Certificat 2.2	Q002
Souriau connection	2298	Certificat matière 3.1	Q003
Souriau mobile plug	2249	Relevé de pts de consigne.	Q011
Etiquette et fil inox*	9941		